



**DISCOVERY**

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์

# DISCOVERY

## Ducted - 'Discovery' Series ( TSF )

รุ่นก่อน ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5



### INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารทำความสะอาด อยส์ "Aqua Resin" ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา



รีโมทควบคุมอัจฉริยะแบบมีสาย

### QUIETLY ASTONISHING

ลดระดับเสียงเครื่องขณะทำงาน 29 เดซิเบล

### EQUIPPED DRAIN PUMP

ติดตั้งปั๊มน้ำทิ้งในตัว

### PROTECTION FILTER

ติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นภายในตัวเครื่อง เพื่ออากาศบริสุทธิ์

#### Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSF0131BP	42TSF0181BP	42TSF0241BP	42TSF0301BP	42TSF0361BP	42TSF0361BP	42TSF0401BP	42TSF0401BP	42TBU0481BP	42TBU0601BP	
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSF0131A1	38TSF0181A1	38TSF0242A1	38TSF0301A1	38TSF0361A1	38TSF0361A3	38TSF0401A1	38TSF0401A3	38TBU0481A3	38TBU0601A3	
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,000	18,100	24,200	30,000	36,100	36,100	40,200	40,200	51,500	60,000	
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		11.33	10.65	10.68	10.60	10.59	10.59	10.61	10.61	9.2	10.27	
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	1.15	1.70	2.27	2.83	3.41	3.41	3.79	3.79	5.60	5.87	
Power Supply	V/Ph/Hz	220V / 1 Ph / 50Hz					380V / 3 Ph / 50Hz		220V / 1 Ph / 50Hz		380V / 3 Ph / 50Hz	

#### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	275 x 700 x 750			275 x 1,000 x 750		275 x 1,400 x 750				
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	23			30		40				
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 Speed / Auto									
Sound Pressure HI-Low (ระดับเสียง)	dB	37/32/29	38/34/31	41/38/36	41/38/36	44/42/39	44/42/39	44/42/39	44/42/39	45/43/40	45/43/40

#### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1,340 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	34	37	43	60	63	64	74	70	73	103	
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary						Scroll		Rotary	Scroll	
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-410a										
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	46	49	52	55	55	55	55	55	57	63	

#### Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side (ท่อส่ง)	inch	1/4			3/8								
Gas Side (ท่อดูด)	inch	1/2			5/8				3/4				
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15 (over 15 m, need to extracharge 20 g/m)				15 (over 15 m, need to extracharge 40 g/m)							
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	20	20	25	30	30	30	30	30	30	50		
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	10	10	10	20	20	20	20	20	20	30		

#### Other Features (คุณสมบัติอื่นๆ)

Special Features (คุณสมบัติพิเศษ)	Dustless Coil (คอยล์เคลือบสารกันฝุ่น) , Equipped Drain Pump (ติดตั้งปั๊มน้ำทิ้งในตัว)										
Warranty (ระยะเวลาประกัน คอมเพรสเซอร์ + ชิ้นส่วนอื่นๆ)	5 Years Compressor + 1 Years Other Parts										



บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด  
 กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
 ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com  
 บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

