



DISCOVERY

เย็นทนทาน สวยงาม มีสไตล์



DISCOVERY

Ceiling - 'Discovery' Series (TSF)

รุ่นแขวนใต้ฝ้า ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5
สำหรับการติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานเท่านั้น



QUIET

ระดับเสียงต่ำสุดอยู่ที่ 32-35 เดซิเบล*



POWERFUL COOLING

กระจายลมได้กว้างและไกล



POWER SAVING

ประหยัดไฟเบอร์ 5



MODERN DESIGN

ดีไซน์ล้ำสมัยสวยงาม เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่ง



INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

เคลือบสารทำความสะอาดคอยล์ "Aqua Rinse"

ลดการสะสมของฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TSF0131CP	42TSF0181CP	42TSF0242CP	42TSF0301CP	42TSF0361CP	42TSF0361CP	42TSF0401CP	42TSF0401CP	42TBU0481CP	42TBU0601CP	
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSF0131A1	38TSF0181A1	38TSF0242A1	38TSF0301A1	38TSF0361A1	38TSF0361A3	38TSF0401A1	38TSF0401A3	38TBU0481A3	38TBU0601A3	
Normal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu/hr	13,000	18,100	24,200	30,000	36,100	36,100	40,200	40,200	51,500	60,000	
Recommended Room Size (สำหรับห้องขนาด)**	sqm.	11-16	15-23	20-30	25-38	30-45	30-45	34-50	34-50	43-64	50-75	
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		13.06	13.00	13.07	12.86	12.40	12.40	12.40	12.40	-	-	
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	1.06	1.49	2.00	2.56	3.09	3.09	3.44	3.44	5.40	5.81	
Power Supply	V / Ph / Hz	220V / 1 Ph / 50Hz					380V / 3 Ph / 50Hz	220V / 1 Ph / 50Hz	380V / 3 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	235 x 952 x 690			235 x 1270 x 690			235 x 1586 x 690			
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	23	23	30	30	37	37	37	37	37	37
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		3 Speed / Auto									
Sound Pressure Hi-Low (ระดับเสียง)	dB	40/36/32	40/36/32	43/37/33	43/37/33	44/38/33	44/38/33	47/41/34	47/41/34	48/42/35	48/44/41

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1,340 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg	34	37	43	60	63	64	74	70	73	103
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary					Scroll			Rotary	Scroll
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-410a									
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB	46	49	52	55	55	55	55	55	57	63

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid Side (ท่อส่ง)	inch	1/4			3/8							
Gas Side (ท่อดูด)	inch	1/2			5/8				3/4			
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่มีน้ำยา)	m	(over 15 m, need to extracharge 20 g/m)				15 (over 15 m, need to extracharge 40 g/m)						
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อน้ำยาสูงสุด)	m	20	20	25	30	30	30	30	30	30	50	
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	10	10	10	20	20	20	20	20	20	30	



บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/78 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ติดต่อสอบถาม 02-090-9992 | www.carrierthailand.com
บริการหลังการขาย 02-090-9900 จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30

